



BOBARD *Jet 6000*

• Rampe

- Relevage hydraulique (vérin simple effet) avec réglage de la vitesse de descente
- Repliage hydraulique (vérin double effet) avec réglage manuel de la vitesse d'ouverture et de fermeture
- Résistance à la corrosion (peinture poudre polyester, boulonnerie inox ou acier traité)
- Patins de frottement en polyéthylène, paliers et rondelles polymères de rotation autolubrifiants
- Dispositif d'effacement évitant la détérioration de la rampe en cas d'accrochage
- Nouvelle structure à encombrement réduit
- Accès facile à la cabine lorsque les rampes sont repliées

• Commande à distance électrique

- Console ergonomique et compacte
- 1 interrupteur général + 3 interrupteurs de tronçon + 1 interrupteur réglage de pression
- Affichage multi-fonction : pression, vitesses de rotation pompe et turbine
- Distribution avec vannes électriques à mouvement d'ouverture/fermeture rapide
- Prédiposition pour commande d'ouverture générale au joystick

• Pompe

- 2 pistons avec cloche à air - débit 80 l/mn
- Soupape de sécurité (20 bars)
- Corps de pompe anti-corrosif
- Entraînement par moteur hydraulique indépendant (brassage continu du produit de traitement)

• Cellule pneumatique

- Turbine diamètre 540 mm équipée d'un embrayage centrifuge protégeant la transmission des à-coups de démarrage
- Cage de ventilation en polyéthylène
- Alimentation indépendante de chaque main
- Circuit de transfert d'air à perte de charge réduite

OPTIONS

- Relevage central des descentes arrière commandé hydrauliquement depuis le poste de conduite
Hauteur de dégagement importante
- Tiges de désherbage composite avec porte-jet inférieur équipé d'un jet miroir Teejet
- D.P.A.E.

