



LCC 80 2 rangs

**GRUPE
BOBARD**

TRACTEURS ENJAMBEURS
MACHINES A VENDANGER
EQUIPEMENTS VITICOLES

BOBARD

Depuis toujours, le spécialiste de la vigne étroite

LCC 80

2 rangs



Châssis

- Monocoque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydraulique, angle de braquage 70°
- Hauteur de passage : 1,15 à 1,55 m
- Voie : 1,05 à 1,55 m
- Arceau - Canopy

Motorisation

- DEUTZ Tier4i TCD 3,6L4
- Puissance 61 kw (82 cv) à 2200 t/mn
- 4 cylindres turbo
- Capacité réservoir carburant : 70 litres

Pneumatiques

- Standard : 7,50x16 et 320/85R24
- Option AV : 260/70R16
- Option AR : 340/85R24

Freins

- Frein de route (frein moteur par l'intermédiaire de la transmission (retour au neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

Respect de l'environnement

- Moteur Tier4i équipé d'un catalyseur

Transmission hydrostatique

- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Vitesse travail de 0 à 9,5 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain
- Blocage inter-roues intégré

4x4 intégral (brevet BOBARD)

- 4 Roues motrices à transmission hydrostatique
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable à l'arrière
- 2 moteurs hydrauliques à cylindrée unique, débrayables, à l'avant
- 3 positions : version travail 4x4 ou 2x4 version route 2x4
- Antipatinage inter essieux permanent
- Dispositif de progressivité de la motricité proportionnelle à l'angle de braquage

Circuit hydraulique de base

- Circuit servitudes indépendant : 36 l/mn à 2200 t/mn à réglage manuel
- 7 distributeurs hydrauliques à commande manuelle (4 SE - 2 DE - 1 AUXILIAIRE DE) à vitesse réglable
- Réservoir à huile : 60 litres

Intégration des équipements

- Charge remorquable : 900 kg
- Prises hydrauliques latérales, avant et arrière
- Crochet de remorquage

Poste de conduite

- Plate-forme sur silentbloc isolée du châssis
- Siège à suspension pneumatique, réglable avec accoudoirs
- Echelle d'accès, arceau de protection

Options

- Roues motrices avant
- 4 DE - 2 SE à commande électrique avec bloc d'interrupteurs additionnel sur joystick
- Palonnier hydraulique 9 positions
- Pédale inching à commande hydraulique
- Centrale hydraulique (42 l/mn à 2200 t/mn ou 42 l/mn et 36 l/mn à 2200 t/mn) à commande proportionnelle avec joystick de commande
- Porte-outils
- Traverse arrière à démontage rapide

CONCESSIONNAIRE

BOBARD

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
Email : contact@bobard.com - www.bobard.com