



809
2 rangs

GRUPE
BOBARD

TRACTEURS ENJAMBEURS
MACHINES A VENDANGER
EQUIPEMENTS VITICOLES

BOBARD

Depuis toujours, le spécialiste de la vigne étroite

809

2 rangs



Châssis

- Monocoque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydraulique, angle de braquage 80°
- Hauteur de passage : 1,15 à 1,55 m
- Voie : 1,05 à 1,55 m
- Arceau - Canopy

Motorisation

- DEUTZ Tier4i TCD 3,6L4
- Puissance 67 KW(90cv) à 2200 tr /mn
- 4 cylindres turbo
- Capacité réservoir carburant : 70litres

Pneumatiques

- Standard : 7,50x16 et 320/85R24
- Option avant : 260/70R16
- Option arrière : 340/85R24

Freins

- Frein de route (frein moteur par l'intermédiaire de la transmission (retour au neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

Prise de force hydraulique

- Hydraulique 120 l/min à 2000 tr/min 160 bars
- Réglage du débit hydraulique depuis le terminal BUS CAN

Respect de l'environnement

- Moteur Tier4i équipé d'un catalyseur

Transmission hydrostatique

- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Vitesse travail de 0 à 9,5 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain
- Blocage inter-roues intégré

4x4 intégral (brevet BOBARD)

- 4 Roues motrices à transmission hydrostatique
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable à l'arrière
- 2 moteurs hydrauliques à cylindrée unique, débrayables, à l'avant
- 3 positions : version travail 4x4 ou 2x4 version route 2x4
- Antipatinage inter essieux permanent
- Dispositif de progressivité de la motricité proportionnelle à l'angle de braquage

Circuit hydraulique de base

- Circuit prise de force : 1 centrale hydraulique à commande proportionnelle 120 l/mn à 2000 t/mn à 160 bars
- Circuit servitudes : 40 l/mn à 2000 t/mn à 160 bars à commande proportionnelle et inverseur
- Commandes individuelles électro hydrauliques des porte-outils
- 8 distributeurs hydrauliques disponibles (5SE/DE – 2DE – 1 auxiliaire DE)
- Réservoir à huile : 60 litres

Intégration des équipements

- Charge remorquable : 900 kg
- Prises hydrauliques latérales, avant et arrière
- Crochet de remorquage

Poste de conduite

- Plate-forme sur silentbloc isolée du châssis
- Afficheur LCD multifonctions (version 4.3 ")
- Centralisation électronique des asservissements et mise en action à partir d'un joystick assisté par un terminal BUS CAN
- Siège à suspension pneumatique, réglable avec accoudoirs
- Echelle d'accès, arceau de protection

Option

- Roues motrices avant
- 2 ou 4 distributeurs supplémentaires (DE)
- Palonnier hydraulique 9 positions
- Pédale d'inching à commande hydraulique
- Cabine avec filtration autorégulée, chauffage, pressurisation avec filtre phytosanitaire, conforme à la norme EN 15695-1 (catégorie 4)
- Porte-outils
- Traverse arrière à démontage rapide

CONCESSIONNAIRE

BOBARD

19, rue de Réon - 21200 BEAUNE - France
tél : **03 80 24 34 50** - fax : 03 80 24 34 65
Email : contact@bobard.com - www.bobard.com